

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 340,0*4,0	m ²	1 360,00	
				RAZEM	1 360,00
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 340,0*5,0	m ²	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 340,0*5,0	m ²	1 700,00	
				RAZEM	1 700,00
4	KSNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- bości 5 cm (warstwa wiążąca) 340,0*4,0	m ²	1 360,00	
				RAZEM	1 360,00
5	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po za- gęszczeniu 5 cm 2*0,5*340,0	m ²	340,00	
				RAZEM	340,00

mgr inż. Dawid Dębski
uprzedni, Nr LAN 75042-40/03

